

# BAIE 19 POUCES

## BAIES BASIC



- Les baies Basic sont des baies réseaux et télécommunications préconfigurées ou à la carte.
  - 2 cadres hauts et bas.
  - Chapeau ajouré et passage de câble.
  - 4 verins.
  - 4 montants intérieurs réglables et feuillures 19" réglables.
  - Avec ou sans porte oculus verre.
  - 2 panneaux latéraux amovibles.
  - 1 panneau arrière hauteur réduite.
  - 1 dispositif de mise à la masse.
  - Options : couleur, panneaux sécurisés, large gamme d'accessoires...
- Dimensions :**
- Hauteurs : 24, 36, 42U
  - Largeurs : 600/800
  - Profondeurs : 600/800
- Déclinaisons :**
- Baie L : 600 mm 19"
  - Baie L : 800 mm 19" et passage 685 mm.

## BAIES EVOLUTION



- La gamme Evolution par son étendue offre la plus large disponibilité de dimensions et de configurations. Elle se distingue aussi de la gamme Basic par sa capacité de charge plus importante et sa gamme d'accessoires complémentaires.
  - 2 cadres haut et bas mécano-soudé offrant une large accessibilité.
  - 45 montants extérieurs (avant et arrière) en acier peint.
  - 4 verins.
  - Options : Montant 19" réglables, porte, panneau, chapeau, roulette...
  - De très nombreux accessoires : plateaux, traverses.
  - **Dimensions :**
    - Hauteurs : 13, 18, 22, 27, 31 36, 40, 42\*, 45\* et 47U\*.
    - Largeurs : 600/800 mm.
    - Profondeurs : 600/800/900/1000 mm.
    - Charges : de 400 à 600 kg.
- \* Pour ces modèles en profondeur 800, les panneaux latéraux comportent un renfort.*
- Déclinaisons :**
- Largeur 600 version 19".
  - Largeur 800 avec adaptation 19".
  - Version mécano soudée.
  - Version blindée CEM.
  - Version hébergement de serveur.

# COFFRET OPTIMA II



VOTRE PARTENAIRE EN ACTION

*Coffret mural fixe ou pivotant, à porte oculus, disponible en 4 hauteurs et 3 profondeurs pour un volume adapté à vos réseaux.*



*Modèle fixe*

*Réversibilité totale par retournement*

*Caisson pivotant facilement débrochable*

*Fixation murale par boutonnières*

*Livré entièrement monté avec gabarit de perçage pour installation murale.*

## CARACTERISTIQUES

Hauteurs : 6U, 9U, 12U, 15U  
Largeur : 600 mm

2 profondeurs selon type :  
Fixe : 400 ou 500 mm  
Pivotant : 500 ou 600 mm

Charge admissible :  
Fixe : 40 kg  
Pivotant : 2,5 kg/U

IP20



*Modèle pivotant*